GTS 15W40

Huile pour moteur essence et diesel

DESCRIPTION :

GTS 15W40 est une huile moteur supermultigrade, spécialement recommandée pour plus des moteurs 4-temps à essence ou diesel de voitures et de camionnettes.

Grades de viscosité: 15W40

AVANTAGES :

- Très grande résistance à l'oxydation.
- Fortes propriétés détergentes et dispersives.
- Grand pouvoir neutralisant.
- Film très résistant.
- Grand pouvoir lubrifiant.
- Très large domaine d'utilisation.

NIVEAU DE QUALITE :

API	SL/SJ/CF
ACEA	A3/B3/B4-04
VW	505.00
MB	229.1

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- Moteurs à essence 4-temps modernes (multi-soupapes, turbo, etc.).
- Moteurs diesel 4-temps, avec ou sans turbo.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m³	882
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6800
Viscosité à -15°C	D 5293	cP	-
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	103
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,7
Indice de viscosité	D 2270		130
Point d'écoulement	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Point d'éclair COC	D 92	°C	230
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Vidanges : selon préconisations du constructeur et à adapter selon l'utilisation .

228272 / Février 2010

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE