



XTR 15W40

Huile pour moteur essence et diesel

DESCRIPTION :

XTR 15W40 est une huile moteur supermultigrade pour tous les véhicules légers. Essence et diesel.

AVANTAGES :

- ❖ Très grande résistance à l'oxydation, évite le "BLACK SLUDGE".
- ❖ Faible teneur en cendres sulfatées.
- ❖ Permet des vidanges espacées.
- ❖ Excellentes propriétés détergentes et dispersantes.
- ❖ Bonne protection contre l'usure.

NIVEAUX DE QUALITE :

API	SG/CD	MB	226.5
MIL	MIL-L-46152 E	CCMC	G4/D2

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- ❖ Huiles destinées à la lubrification des moteurs diesel légers suralimentés ou non.
- ❖ Huile pour toutes les voitures de tourisme essence ou diesel.
- ❖ Cette huile répond aux spécifications CCMC (Constructeurs Européens).

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	885
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6400
Viscosité à -15°C	D 5293	cP	--
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	103
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,9
Indice de viscosité	D 2270		136
Point d'écoulement	D 6892	°C	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3
Point d'éclair COC	D 92	°C	216
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,2

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.